



Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Alu DN200 35W 3150lm 100D - 840  
Zimna Biel | 215mm - IP44

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 233343                         |
| EAN              | 4058075091573                  |
| Kod Producenta   | 4058075091573                  |
| Producent        | Ledvance                       |
| Nazwa producenta | DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44 |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 50000                          |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x42                               |
| Moc (W)              | 35W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                |
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3150lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                              |
| Power factor                | >0.90                           |
| Installation Depth (mm)     | 120                             |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PMMA (Polimetakrylan metalu)    |
| Zastosowanie                | Nie                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 200                              |
| Stopień ochrony IP     | IP44                             |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +45                       |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | DOWNLIGHT ALU                    |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 61  |
| Średnica (mm) | 215 |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie