



Specyfikacja Ledvance LED Panel Eco  
36W 3600lm - 840 Zimna Biel |  
60x60cm - UGR <22

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numer artykułu   | 249313                    |
| EAN              | 4099854187254             |
| Kod Producenta   | 4099854187254             |
| Producent        | Ledvance                  |
| Nazwa producenta | PL ECO 600 E 36W 840 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                     |
| Żywotność (h)    | 50000                     |
| Seria            | Panel Led                 |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3240lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 90                              |
| Stopień ochrony IP          | IP40                            |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule               |
| Połączenie oprawy           | Zacisk przyciskowy, 2-biegunowy |
| Power factor                | >0.95                           |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                      |

## Fixture Information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                     |
| Unified Glare Rating  | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                 | PS (polistyren)                |
| Operating Temperature | +10 to +45                     |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                            |
| Kolor Oprawy          | Biały                          |
| Obudowa               | Aluminium                      |
| Kolor bańki           | Biały                          |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 600     |
| Szerokość (mm) | 600     |
| Wysokość (mm)  | 34      |

## Sensor Information 5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru

Typ sensora  Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**  Bez czujnika