



Specyfikacja Ledvance LED Panel Surface 38W 5000lm - 930-940 CCT | 120x30cm - UGR <23 - Najlepsze Renderowanie Kolorów - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu   | 260286                            |
| EAN              | 4099854731648                     |
| Kod Producenta   | 4099854731648                     |
| Producent        | Ledvance                          |
| Nazwa producenta | PANEL SURFACE DALI 1274 38W 93040 |
| Gwarancja        | 5 lat                             |
| Żywotność (h)    | 75000                             |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)              | 2x36                                   |
| Moc (W)                   | 38W                                    |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                              |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                    |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5000lm                                 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 132               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Montaż               | Sufit                          |
| Unified Glare Rating | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                            |
| Kolor Oprawy         | Biały                          |
| Obudowa              | Aluminium                      |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1274     |
| Szerokość (mm) | 373      |
| Wysokość (mm)  | 69       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

